

ACRYLIT
STABILIT
Iluminación



CALIDAD



DURABILIDAD



PRODUCCIÓN
A LA MEDIDA

ACRYLIT

La lámina ACRYLIT brinda la mejor iluminación en la construcción siendo termoformable, translúcida, fabricada en un proceso continuo, calidad, y homogeneidad por sus propiedades mecánicas y físicas.

CARACTERÍSTICAS

Elaborada con resina 100 acrílica, reforzada con fibras de vidrio, con resistencia mecánica al impacto superior a otros laminados. Su composición química no se opaca ni adquiere tonalidades amarillentas con el paso del tiempo.

Recubierta con una capa protectora de GEL COAT incrementa su resistencia a la intemperie y los rayos UV, también el afloramiento del pelo de la fibra.

IDEAL PARA:


- NAVES INDUSTRIALES
- CENTROS COMERCIALES
- CENTROS DEPORTIVOS
- HOTELES
- RESIDENCIAS
- INVERNADEROS
- MUCHO MÁS



ACRYLIT G10

Espesor	Estándar		Estructural
	1.4mm		1.6mm
Perfiles disponibles	CINDURIB, C-101, V5-100, M1000, RN100, T-100, MULTYTECHO, T-950-52		
Anchos	Estándar		
Garantía (contra el aflorecimiento de la fibra)	G10 - 10 Años		
Colores	Cristal		Blanco
Difusión de Luz <i>Norma ASTM E-903</i>	95%		95%
Transmisión de Luz <i>Norma ASTM D-1494</i>	80%		70%
Amarillamiento <i>Norma ASTM D-1925</i>	Δ6		Δ5
Material	100% Resina Acrílica		
Acabado	GelCoat en ambas caras		
Conductividad térmica W/m °k	0.23		
Resistencia a productos químicos	Acidos Concentrados 15%	Bases	Solventes
	Sulfúrico, Nítrico Acético, Clorhidrico	Amoniaco, Sodio	Tiner ,Gasolina Alcohol, Acetona

BENEFICIOS



Excelente difusión de luz



Iluminación natural



Ahorro de energía eléctrica



Conserva su color



Protección UV

Certificaciones



Más del 95% de luminosidad

PERFILES

CINDURIB Ancho total: 84.00 cm
Ancho útil: 78.40 cm



I-101 Ancho total: 107 cm
Ancho útil: 101 cm



RN-100 Ancho total: 110 cm
Ancho útil: 102 cm



PERFLEX Ancho total: 107 cm
Ancho útil: 100 cm



MASTER 1000 Ancho total: 107 cm
Ancho útil: 100 cm



T-100 Ancho total: 108 cm
Ancho útil: 100 cm



DOMO ACRYLIT Ancho total: 51 cm
Ancho útil: 45.3 cm

